

MS125

harmak

SIRA BAĞIMSIZ MISIR SİLAJ MAKİNASI ROW INDEPENDENT MAIZE CHOPPER



harmak

Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
102. Caddesi No:6 Konya/TÜRKİYE

TEL +90 332 239 00 89
info@harmak.com.tr

harmak.com.tr

SIRA BAĞIMSIZ MISIR SİLAJ MAKİNASI ROW INDEPENDENT MAİZE CHOPPER

harmak

MS125

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATION

- Makine traktöre 3 askı noktasından bağlanarak traktörün yan ve arka konumunda hızlı biçim yapabilmektedir. Düşük beygir güçlerinde çalışabilme özelliği ile yakıt tasarrufuna da katkı sağlamaktadır.
- Harmak MS-125 Mısır silaj makinesi 125 cm iş kapasitesine sahip, kesici ve besleyici tamburları yardımı ile tek seferde iki sırayı aynı anda biçebilmektedir. Katlanabilir şase özelliği ile tarlada sıra yolu açma, ürün ezme ve dönüş manevrası problemi olmadan kullanım sağlamaktadır.
- Makine üzerinde yer alan 12 adet güçlendirilmiş ve sertleştirilmiş bıçakları sayesinde hızlı ve verimli parçalama sağlamaktadır. Baca kısmında yer alan hidrolik silindir sayesinde çok rahat bir şekilde ürünün istenen yöne boşaltılması sağlanmaktadır.
- Harmak MS-125 sıra bağımsız mısır silaj makinesinin içinde yer alan bileme çarkı ile bıçaklarınızın hızlı ve düzgün bir şekilde keskinleştirilmesi sağlanmaktadır.
- Harmak MS-125 sıra bağımsız mısır silaj makinesine opsiyonel olarak 360° döner hidromotorlu baca sistemi takılabilir. Bu sistem sayesinde biçilen ürün, römorkun konumuna göre istenilen tarafa aktarılabilir.

- The machine can be connected to the tractor at 3 hanging points and can be formed quickly in the side and rear position of the tractor. It also contributes to fuel saving with its ability to work at low horsepower.
- Harmak MS-125 Corn silage machine has a working capacity of 125 cm and can cut two rows at the same time with the help of cutter and feeder drums. With its foldable chassis feature, it provides use in the field without opening problems, product crushing and turning maneuver.
- Thanks to 12 reinforced and hardened blades on the machine, it provides fast and efficient shredding. Thanks to the hydraulic cylinder located in the chimney section, it is possible to discharge the product in the desired direction very easily.
- Harmak MS 125 is equipped with a grinding wheel inside the stand-alone maize silage machine for fast and smooth sharpening of your blades.
- Harmak MS-125 row independent maize silage chopper machine can optionally be fitted with a 360° rotary hydromotor chimney system. Thanks to this system, the cutted product can be transferred to the desired side according to the trailer's position.



MODEL	AĞIRLIK	GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	UZUNLUK	İŞ GENİŞLİĞİ	YOL KONUMU YÜKSEKLİK	GÜÇ	KUYRUK MİLİ DEVRİ
	WEIGHT	WIDTH	HEIGHT	LENGTH	WORKING WIDTH	TRANSPORT HEIGHT	POWER	PTO SPEED
MS-125	1420 Kg	2,8 m	4,1 m	2,85 m	1,25 m	2,44 m	75-100 hp	540 rpm (1000/750 opsiyonel) (1000/750 optional)

ÇALIŞMA SIRA SAYISI	SAVURUCU PALET SAYISI	KESİCİ BİÇAK SAYISI	PARÇALAMA BOYUTU	ÇALIŞMA POZİSYONLARI	LASTİK TEKER ÖLÇÜSÜ	İŞ KAPASİTESİ (TON / SAAT)
NUMBER OF ROWS	NUMBER OF FLAPPING PALET	NUMBER OF SHREEDER KNIVES	SHREDDING SIZE	WORKING POSITION	TIRE SIZE	PRODUCTION (TONNE / HOUR)
2	12	12	4 - 10 mm	önde-yanda-arkada front-side-back	165*70*13	40 / 50 TON

harmak

Büyük Kayacık Mahallesi
Organize Sanayi Bölgesi
102. Caddesi No:6
Selçuklu-Konya/TÜRKİYE
TEL +90 332 239 00 89
FAX +90 332 239 05 31
info@harmak.com.tr
harmak.com.tr